

## Ovládací jednotky "EZ - PRO", 24 V AC

### Použití



Ovládací jednotky EZ - PRO nahrazují dřívější řadu SMART ZONE – EZ. Vyznačují se rovněž velmi vysokou inteligencí, přehledným a srozumitelným ovládáním a elegantním vzhledem. Umožňují využití většího spektra funkcí než bylo doposud možné u starších modelů a zároveň jsou uzpůsobeny pro ovládání většího množství sekcí.

Ovládací jednotky EZ - PRO jsou určeny pro menší, středně velké i velké závlahové systémy zahrad, parků, veřejných ploch a také často i sportovních ploch. Jednotky lze doplnit o různá čidla, která umožňují přizpůsobení závlahy aktuálnímu počasí. V nabídce jsou pouze modelové řady s interním transformátorem pro vnitřní i venkovní použití.



### Modely

- obj.č. 41 401 - **8676** – 6 sekcí , int. trafo
- obj.č. 41 402 - **8678** – 8 sekcí , int. trafo
- obj.č. 41 403 - **8682** – 12 sekcí , int. trafo

*Jednotky s interním transformátorem, vhodné pro vnitřní i venkovní použití, doporučujeme z důvodů zachování velmi vysoké životnosti umístit tak, aby nebyly vystaveny přímým povětrnostním vlivům (tj. např. pod střechu, římsu apod.).*

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- plastová uzamykatelná ABS schránka pro vnitřní nebo venkovní instalaci
- přehledný LCD display s grafickými symboly a aktuálním časovým údajem
- možnost volby časového zobrazení AM/PM , 24 hod.
- 4 ovládací tlačítka a 3 přepínače funkcí
- schopnost ovládat 6,8,12,16,20 a 24 sekcí
- délka doby závlahy pro jednotlivé sekce nastavitelná od 1 min do 9 hod 59 min.
- možnost využití až 12-ti (4x3) závlahových cyklů za den
- 3 nezávislé programy A,B,C
- 7-mi denní zavlažovací kalendář s denní volbou
- nastavení sudých nebo lichých dnů, interval 1-30 dní
- testovací program pro ověření správnosti zapojení sekcí
- schopnost ovládání 1 hlavního elektromagnetického ventilu nebo relé čerpadla současně se dvěma sekcemi elektromagnetickými ventily
- nastavení funkce hlavního elektroventilu pro jednotlivé sekce
- manuální spouštění libovolné sekce nebo celé skupiny sekcí v rámci zvoleného programu
- manuální blokování provozu po libovolnou dobu
- možnost programového blokování po dobu 1 – 99 dní
- pevně nastavená prodleva mezi sekcemi 5 sekund
- ekonomizér – volba sezónní % změny délky závlahy pro jednotlivé programové skupiny v rozsahu 5 – 200 % bez změny vložených dat
- možnost zapojení větrného, teplotního nebo dešťového čidla pro jednotlivé skupiny sekcí
- transformátor – vstup 230 V / výstup 24 V AC, 50 Hz
- záložní zdroj 2 x 1,5 V pro uchování dat v případě dlouhodobého výpadku proudu
- funkce „reset“
- šířka 31 cm
- výška 22 cm
- hloubka 13 cm