

## Výsuvné postřikovače rozprašovací PRO-SPRAY

### Použití



Charakteristickým rysem postřikovačů PRO-SPRAY je extra zesílené pouzdro z ABS s vysokou odolností proti zatížení, zesílená pružina a unikátní těsnění. Rozprašovací postřikovače PRO-SPRAY jsou díky své konstrukci obvykle používány na veřejných prostranstvích, v parcích a na ostatních trávnických plochách vystavených větší zátěži. Oblíbené jsou ale i na zahradách. Velký výběr trysek umožní návrh velmi přesného a rovnoměrného zavlažování na požadované ploše.

Rozprašovací výsuvné postřikovače HUNTER PRO-SPRAY jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších ploch trávnických a případně i keřových o velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku s tryskami HUNTER se pohybuje od 0,6 do 5,5 m. Výška výsuvníku postřikovače může být 10,15 nebo 30 cm podle zvoleného typu. K dispozici je široký výběr trysek s pevně nastavenou výšecí a také s plynule regulovatelnou výšecí od 0° do 360° s úhlem vzestupu paprsku do 30°. Při použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy.



### Modely postřikovačů a příslušenství

- 22 001 – PROS-04 postř. s výsuvem 10 cm, pouzdro
- 22 002 – PROS-06 postř. s výsuvem 15 cm, pouzdro
- 22 003 – PROS-12 postř. s výsuvem 30 cm, pouzdro
- 22 020 – zpětný ventil ADV pro PRO-SPRAY
- 21 030 – nevýsuvná hlavice (shrub) se závitem 1/2"
- 21 040 – prodloužení výsuvníku o 15 cm

### Základní modely trysek

- trysky s pevně nastavenou výšecí**
  - série 7,10,12,15 a 17 v provedení 90°, 180° a 360°
- trysky s plynule nastavitelnou výšecí**
  - 7 - nastavitelná výšec, 2,1 m / 1,7 bar
  - 10 - nastavitelná výšec, 3,0m / 1,7 bar
  - 12 - nastavitelná výšec, 3,7m / 1,7 bar
  - 15 - nastavitelná výšec, 4,6m / 1,7 bar
  - 17 - nastavitelná výšec, 5,2m / 1,7 bar
  - S-8A – paprsková tryska s nastavitelnou výšecí
  - S-16A – paprsková tryska s nastavitelnou výšecí
- trysky s krátkým dostřikem**
  - série 2,4,6 v provedení 90° a 180°
- trysky speciálních tvarů**
  - LCS-515 levý kraj
  - RCS-515 pravý kraj
  - SS-530 podálný pruh
- trysky s výsuvnými mikrotryskami**
  - série MS-Q a MS-H v provedení 90° a 180°
- rotační hlavice MP 2000 a MP 3000**
  - nastavitelná výšec 90° - 210°
  - nastavitelná výšec 210°- 270°
  - kruhová 360°



### Provozní parametry

- doporučený pracovní HD tlak na postř. : 1,4 – 2,8 bar
- běžný pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 3-5 bar ( voda je potom již rozprašována velmi jemně )
- přípojný závit 1/2" (PROS-06, 12 s možností bočního připojení)