

Výsuvné postřikovače rozprašovací PS

Použití



Výsuvný rozprašovací postřikovač PS je na trhu v ČR novým typem postřikovače. Tyto postřikovače jsou díky své konstrukci obvykle používány na menších zahradách rodinných domů. Jedná se o jednoduchý, ale přesto velmi spolehlivý postřikovač s vestavěnou tryskou.

Rozprašovací postřikovače HUNTER PS jsou určeny pro zavlažování menších nebo členitějších ploch trávnickových a případně i keřových o velikosti několika metrů. Poloměr dostřiku se pohybuje od 3 do 4,6 m. Výška výsuvníku postřikovače může být 5 nebo 10 cm podle zvoleného typu. Pevnou součástí výsuvníku postřikovače je rozprašovací tryska. K dispozici jsou tři druhy trysek s plynule regulovatelnou výšečí od 0° do 360° s úhlem vzestupu paprsku 15° nebo 28°. Výhodou tohoto postřikovače je největší filtrační plocha filtru v této kategorii postřikovačů a s tím spojené nižší nároky na údržbu a čištění. Při použití ve svažitém terénu je možné postřikovače vybavit zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z postřikovače po skončení závlahy.



Modely postřikovačů a trysek

22 075 – PS-04 postř. s výsuvem 10 cm, tryska 10
22 076 – PS-04 postř. s výsuvem 10 cm, tryska 12
22 077 – PS-04 postř. s výsuvem 10 cm, tryska 15

22 020 – zpětný ventil ADV pro PS

trysky s plynule nastavitelnou výšečí

- 10 - nastavitelná výšeč, 3,0m / 1,7 bar
- 12 - nastavitelná výšeč, 3,7m / 1,7 bar
- 15 - nastavitelná výšeč, 4,6m / 1,7 bar

Provozní parametry

- doporučený pracovní HD tlak na postř.: 1,4 – 2,8 bar
- běžný pracovní tlak na postřikovači by neměl překročit 3-5 bar (voda je potom již rozprašována velmi jemně)
- přípojný závit 1/2"