

## Výsuvné postřikovače rotační NELSON Série 5500

### Použití



**Pokud je pro Vás dostřik běžných rotační postřikovačů příliš velký a naopak dostřik rozprašovacích postřikovačů příliš malý, jistě oceníte výhody postřikovače NELSON Série 5500.**

Postřikovače Série 5500 jsou ideálním řešením pro trávníky střední velikosti, které jsou již velké na použití běžných rozprašovacích postřikovačů, ale současně malé na použití obvyklých rotačních postřikovačů s dostřikem přes 10 m (např. 6000). Typické použití je tedy pro plochy s šířkou do 10–ti metrů. Použit je lze i na větší členitější plochy, kde se mohou rozmístit i v několika řadách.

Výhodou postřikovačů Série 5500 je také poměrně **nízká spotřeba vody** vzhledem k velikosti zavlažované plochy. Tuto výhodu lze ocenit u menších členitých zahrad, kde by byl nutný velký počet sekcí s malými rozprašovacími postřikovači náročnými na vodu. U jednotlivých postřikovačů lze i dodatečně měnit velikost výseče postřiku, dostřik nebo i celou trysku. Postřikovače jsou v provedení „2 v 1“ což znamená, že jeden model lze díky originálnímu systému Click-Set<sup>®</sup> použít buď jako výsečový nebo i jako kruhový.



### Modely a příslušenství

21 100 - 5500 výsuvný postřikovač, plast. výsuv. 10 cm  
 21 101 - 5505ADV – výsuv 10 cm, nerez výsuvník, ADV

21 120 – zpětný ventil ADV pro 5500/6000/6500  
 21 135 – montážní klíč pro 5500/6000/6500  
 21 131 – svěrný držák pro 5500/6000/6500

### ..Rozměry

- celková výška / výška výsuvu  
 5500 – 18 cm / 10 cm, pryžový kryt  
 5505 – 18 cm / 10 cm, pryžový kryt
- přípojovací závit 3/4“ vnitřní
- průměr výsuvníku 4 cm

### Provozní parametry

- pracovní tlak 1,4 – 3,5 baru
- spotřeba vody 0,11 – 0,57 m<sup>3</sup>/h
- poloměr dostř. 5,5–9,8 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 13°
- sada 4 výměnných trysek č.51,52,53,54
- nastavitelná výseč postřiku 40°–310°, kruh 360°
- výsečová paměť proti vandalům u všech modelů
- možnost zpětného ventilu ADV (do 2,1m)
- k výměně trysek a k nastavení výseče je k dispozici montážní klíč a svěrný držák
- postřikovač je vždy opatřen ochranným snímatelným pryžovým krytem s otvorem pro regulaci dostřiku



Svěrný držák a montážní klíč

Stavěcí kroužek Click-Set<sup>®</sup>



Trysky 13°

