

## Výsuvné postřikovače rotační NELSON Série 6000

### Použití



**Chcete kvalitní postřikovač s dostřikem až 15 m v luxusním nerezovém provedení, s vodomazným pohonem, s výsečovou pamětí a s 15-ti typy trysek? Zvolte postřikovač NELSON 6005.**

Série 6000 reprezentuje skupinu postřikovačů určených pro trávníky střední a větší velikosti. Obvyklé použití je pro větší zahrady rodinných domů, travnaté plochy průmyslových areálů a parky. Dostřik tohoto postřikovače je s ohledem na zvolenou trysku od 9 do 15-ti metrů. Běžné trysky lze také nahradit tryskami s nízkým vzestupem paprsku, které umožní snížení dostřiku až na 7 m. U jednotlivých postřikovačů lze i dodatečně měnit velikost výseče postřiku, dostřik nebo i celou trysku. Tato možnost volby optimální trysky z široké nabídky umožňuje použití postřikovačů Série 6000 i pro poměrně členité a nepravidelné plochy. Postřikovače jsou nabízeny s plastovým nebo nerezovým výsuvníkem a s výsuvem 10 cm, stejně jako u Série 5500. Také provedení „2 v 1“ se systémem Click-Set<sup>®</sup> a výsečová paměť je zde samozřejmostí.



### Modely

21 200 - 6000 výsuvný postřikovač, plast. výsuv. 10 cm  
 21 201 - 6005ADV – výsuv 10 cm, nerez výsuvník, ADV

21 120 – zpětný ventil ADV pro 5500/6000/6500  
 21 135 – montážní klíč pro 5500/6000/6500  
 21 131 – svěrný držák pro 5500/6000/6500

### Rozměry

- celková výška / výška výsuvu  
 6000 – 18 cm / 10 cm, pryžový kryt  
 6005 – 18 cm / 10 cm, pryžový kryt
- připojovací závit 3/4" vnitřní
- průměr výsuvníku 4 cm

### Provozní parametry

- pracovní tlak 1,4 – 4,6 baru
- spotřeba vody 0,20 – 2,16 m<sup>3</sup>/h
- poloměr dostřiku 9,2 – 15,6 m/ trysky 25°  
 poloměr dostřiku 7,9 – 12,8 m/ trysky 13°  
 (s možností redukce až o 25 %)
- úhel vzestupu paprsku vody 25° a 13°
- sada 8 trysek č.4–11 ( modré )
- sada 7 trysek s nízkým vzestupem č.4–10 (zelené)
- nastavitelná výseč postřiku 40° – 310°, kruh 360°
- výsečová paměť proti vandalům u všech modelů
- možnost zpětného ventilu ADV (do2,1m)
- k výměně trysek a k nastavení výseče je k dispozici montážní klíč a svěrný držák
- postřikovač je vždy opatřen ochranným snímatelným pryžovým krytem



Svěrný držák a montážní klíč

Stavěcí kroužek Click-Set<sup>®</sup>

Trysky s nízkým vzestupem 13°

Trysky 25°