



Výsuvné postřikovače rotační HUNTER I-20

Použití



Univerzální rotační postřikovač I-20 – výjimečný postřikovač s možností regulace průtoku vody pro použití na zahradách, veřejných plochách nebo sportovištích.

Postřikovače I-20 jsou používány pro závlahu středních a větších travnatých ploch, veřejných či sportovních areálů a tenisových kurtů. Díky třem sadám trysek (Standardní + s nízkým vzestupem, s vysokým průtokem, s krátkým dostřikem) s dostřikem 5,2 – 14,3 m patří k nejuniverzálnějším postřikovačům ve své kategorii. Jeho velkou předností je možnost regulace průtoku vody či možnost úplného uzavření. Tato vlastnost umožňuje výměnu trysek i za provozu bez předchozího vypnutí systému. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké životnosti postřikovače. Velkou výhodou postřikovače je rovněž stálá rychlost rotace bez ohledu na typ použité trysky (liší se průtokem vody). Postřikovače se dodávají ve výsečovém provedení s možností nastavení výšece 40 ° – 360 ° nebo v provedení s kruhovou rotací .



Modely a příslušenství

I-20-ADV ,plastový výsuvník 10 cm , výsečový
 I-20-36V ,plastový výsuvník 10 cm , kruhový
 I-20-ADS ,nerezový výsuvník 10 cm , výsečový
 I-20-36S ,nerezový výsuvník 10 cm , kruhový

I-20-6PADV ,plastový výsuvník 15 cm , výsečový
 I-20-6P36V ,plastový výsuvník 15 cm , kruhový
 I-20-6PADS ,nerezový výsuvník 15 cm , výsečový
 I-20-6P36S ,nerezový výsuvník 15 cm , kruhový

I-20-HPADV ,plastový výsuvník 30 cm , výsečový
 I-20-HP36V ,plastový výsuvník 30 cm , kruhový

Náhradní sada trysek (8 ks standard + 4 ks LA)
 Sada trysek High Flow (2 ks stand. + 2 ks LA)
 Sada trysek Short (6 ks)
 Montážní klíč pro I-20 (malý, velký)
 Svěrný držák pro I-20

Provozní parametry

- pracovní tlak 2,1 – 4,8 baru
- spotřeba vody 0,08 – 3,4 m³/h
- poloměr dostř. 5,2–14,3 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 25 ° (13 ° – LA trysky)
- nastavitelná výšece postřiku 40 ° – 360 ° nebo kruh
- zpětný ventil Check Valve (do 3m) součástí každého postřikovače
- regulace průtoku vody nebo možnost jejího úplného uzavření (**FLO STOP**)
- výsuvník v plastovém nebo nerezovém provedení
- průměr výsuvníku 4 cm