

Výsuvné postřikovače rotační HUNTER I-31

Použití



Rotační dvoutryskový postřikovač I-31 nalézá uplatnění především na sportovních, veřejných, rekreačních nebo komerčních plochách.

Postřikovače I-31 jsou používány pro závlahu středních a větších travnatých ploch, veřejných či sportovních areálů. Postřikovač je dodáván se základní sadou trysek s dostřikem 12,2 – 21,6 m. Nedílnou součástí volitelné hlavní trysky je také jedna tryska rozprašovací. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy tak zajišťují současně 2 trysky v jednom postřikovači. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké životnosti postřikovače. Velkou výhodou je rovněž stálá rychlost rotace bez ohledu na typ použité trysky (liší se průtokem vody). Výsuvník postřikovače má malou expoziční plochu a proto je v ploše velmi neznatelný. Postřikovače se dodávají ve výsečovém provedení s možností nastavení výseče 40 ° – 360 ° nebo v provedení s kruhovou rotací.



Modely a příslušenství

I-31-ADV , plastový výsuvník 9 cm, výsečový
 I-31-36V , plastový výsuvník 9 cm, kruhový
 I-31-ADS , nerezový výsuvník 9 cm, výsečový
 I-31-36S , nerezový výsuvník 9 cm, kruhový

Modely s vysokou rychlostí rotace
 I-31-ADS-HS , nerezový výsuvník 9 cm, výsečový
 I-31-36S-HS , nerezový výsuvník 9 cm, kruhový

Náhradní trysky, základní sada 5 ks (č. 7, 10, 15, 20, 25)
 Doplnkové trysky č. 4, 5, 8, 13, 18, 23, 28
 Montážní klíč pro I-31 velký
 Montážní klíč pro I-31 malý
 Svěrný držák pro I-31

Provozní parametry

- pracovní tlak 2,8 – 6,9 baru
- spotřeba vody 0,86 – 7,16 m³/h
- poloměr dostř. 12,2–21,6 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 25 °
- nastavitelná výseč postřiku 40 ° – 360 ° nebo kruh
- zpětný ventil Check Valve (do 3 m) součástí každého postřikovače
- zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE prodlužuje životnost
- unikátní vodomazný rotor
- výsuvník v plastovém nebo nerezovém provedení
- průměr výsuvníku 4,8 cm