

Výsuvné postřikovače rotační HUNTER I-41

Použití



Rotační postřikovač I-41 – výjimečný a odolný postřikovač s možností osazení krytu se skutečným drnem trávy nalezne uplatnění především na sportovních, veřejných, komerčních a rekreačních plochách a patří mezi prvotřídní rotační postřikovače.

Postřikovače I-41 jsou používány pro závlahu středních a větších travnatých ploch, veřejných či sportovních areálů. Postřikovač je dodáván se základní sadou trysek s dosahem 13,7 – 21,3 m. Kromě volitelné hlavní trysky je výsuvník postřikovače opatřen také dvojicí trysek rozprašovacích. Vysokou rovnoměrnost a přesnost závlahy tak zajišťují současně 3 trysky integrované v jednom postřikovači. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké životnosti postřikovače. Velkou výhodou postřikovače je rovněž stálá rychlost rotace bez ohledu na typ použité trysky (liší se průtokem vody). Velmi malá expoziční plocha výsuvníku postřikovače společně s krytem se skutečným drnem trávy jsou jedním z důvodů, proč zvolit k závlaze právě model I-41. Postřikovače se dodávají ve výsečovém provedení s možností nastavení výše 40° – 360° nebo v provedení s kruhovou rotací.



Modely a příslušenství

I-41-ADS , nerezový výsuvník 9 cm , výsečový
I-41-36S , nerezový výsuvník 9 cm , kruhový
I-41-36S-ON , nerezový výsuvník 9 cm , kruhový, oboustranná tryska

Modely s vysokou rychlostí rotace (High Speed)
I-43-ADS-HS , nerezový výsuvník 9 cm , výsečový
I-43-36S-HS , nerezový výsuvník 9 cm , kruhový

- Zápustný kryt pro reálný trávník
- Náhradní trysky, základní sada 6 ks (č.40 - 45)
- OPOZIT trysky 6 ks (č.15, 18, 20, 23, 25, 28)
- Montážní klíč pro I-41 (malý, velký)
- Svěrný držák pro I-41

Provozní parametry

- pracovní tlak 2,8 – 6,2 baru
- spotřeba vody 1,59 – 6,4 m³/h
- poloměr dostř. 13,7–21,3 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 25°
- nastavitelná výše postřiku 40° – 360° nebo kruh
- zpětný ventil Check Valve (do 4,6 m) součástí každého postřikovače
- zapouzdřený převodový mechanismus GEAR DRIVE prodlužuje životnost
- unikátní vodomazný rotor
- výsuvník v nerezovém provedení
- průměr výsuvníku 5 cm

