

## Výsuvné postřikovače rotační HUNTER - PGM

### Použití



Nejmenší rotační postřikovač s dostřikem již od 4 metrů. Tak to je postřikovač PGM. Ideální pomocník tam, kde potřebujeme kombinovat závlahu malých a velkých ploch v rámci jedné sekce při zachování stále stejné srážkové výšky na všech plochách. Vhodný je především do systémů, kde je také důležité dosáhnout nízkých investičních nákladů.

Tam, kde bychom jinak museli vytvořit dvě samostatné sekce, jednu s rotačními postřikovači a druhou menší – s rozprašovacími postřikovači, lze s výhodou použít postřikovače PGM jen v 1 sekci. Postřikovače PGM v sobě kombinují výhody rozprašovacích postřikovačů (možnost závlahy menších členitých a nepravidelných ploch) s výhodami rotačních postřikovačů (malá spotřeba vody při závlaze velké plochy). Jejich použitím lze výrazně snížit celkový počet sekcí potřebných pro závlahu. Tyto výhody lze ocenit u menších členitých zahrad, kde byl nutný velký počet sekcí s malými rozprašovacími postřikovači, náročnými na množství vody. Mezi další přednosti patří možnost snadné úpravy výšece ze shora postřikovače, velmi malý průměr výsuvníku jen 3 cm, stálá rychlost rotace bez ohledu na typ použité trysky nebo zapouzdřený GEAR DRIVE mechanismus. U jednotlivých postřikovačů lze velmi snadno měnit velikost výšece postřiku, dostřik nebo i celou trysku. Postřikovače se dodávají ve výšečovém provedení s možností nastavení 40° – 360°.



### Modely a příslušenství

- 22 100 – PGM-04 výsuv. postřikovač, plast. výsuv. 10 cm
- 22 120 – zpětný ventil Drain Check Valve pro PGM
- 22 430 – montážní klíč pro PGM

### Rozměry a provedení

- celková výška / výška výsuvu  
PGM-04 – 17 cm / 10 cm
- připojovací závit 1/2" vnitřní
- průměr výsuvníku 3 cm

### Provozní parametry

- pracovní tlak 2,1 – 3,4 baru
- spotřeba vody 0,10 – 0,77 m<sup>3</sup>/h
- poloměr dostř. 4,6–9,4 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 18°
- sada 6-ti výměnných trysek č.0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0
- nastavitelná výšece postřiku 40° – 360°
- možnost zpětného ventilu Check Valve (do 2,1m)
- k výměně trysek a k nastavení výšece je k dispozici montážní klíč
- postřikovač je určen především pro zahrady rodinných domů
- není vhodný pro veřejná prostranství