

## Výsuvné postřikovače rotační HUNTER - PGP

### Použití



Nejprodávanejší a nejvíce kopírovaný rotační postřikovač na světě – to je postřikovač PGP od firmy Hunter. Na světových trzích se objevuje již více než 15 let a přesto je stále velmi populární. Sázíte na léty prověřenou kvalitu? Vsadte tedy na PGP.

Postřikovače PGP jsou používány pro trávníky střední a větší velikosti, na zahradách, v parcích a na veřejných prostranstvích. Obvyklý dostřik tohoto postřikovače je průměrně 10 – 12 metrů. Mezi jeho přednosti patří možnost snadné úpravy výšeče bez demontáže pryžového krytu, velmi dobrá distribuce vody při nízké spotřebě, malý průměr výsuvníku (jen 4 cm). K dispozici je 12 základních typů trysek a 7 trysek s nízkým vzestupem. Konstrukce postřikovače se zapouzdřeným GEAR DRIVE mechanismem se vyznačuje zvýšenou odolností proti znečištění, což je základní předpoklad vysoké životnosti postřikovače. Velkou výhodou postřikovače je rovněž stálá rychlost rotace bez ohledu na typ použité trysky (liší se průtokem vody) a tlak. Postřikovače se dodávají ve výšečovém provedení s možností nastavení 40° – 360° nebo v provedení s kruhovou rotací.



### Modely a příslušenství

22 205 – PGS-ADJ shrub head nevýsuvná hlavice, výšeč  
 22 206 – PGS-360 shrub head nevýsuvná hlavice, kruh

**22 200 – PGP-ADJ výsuv. postřikovač 10 cm, výšeč.**  
**22 250 – PGP-360 výsuv. postřikovač 10 cm, kruhový**

22 221 – Zpětný ventil Drain Check Valve pro PGP  
 32 610 – Trysky s nízkým vzestupem, sada 7 ks  
 22 430 – Montážní klíč pro PGP  
 22 431 – Svěrný držák pro PGP

### Rozměry a provedení

- celková výška / výška výsuvu  
 PGS-ADJ / 360 – 19 cm / - ,  
 PGP-ADJ / 360 – 19 cm / 10 cm
- přípojovací závit 3/4" vnitřní
- průměr výsuvníku 4 cm

### Provozní parametry

- pracovní tlak 2,1 – 4,8 baru
- spotřeba vody 0,11 – 3,27 m<sup>3</sup>/h
- poloměr dostř. 6,7–15,9 m s možností redukce až o 25%
- úhel vzestupu paprsku vody 25° (13° – LA trysky)
- sada 12-ti výměnných trysek č. 1–12 Standard
- sada 7-ti trysek č. 4-10 LA trysky s nízkým vzestupem
- nastavitelná výšeč postřiku 40° – 360° nebo kruh
- možnost zpětného ventilu Check Valve (do 2,1m)
- k výměně trysek a k nastavení výšeče je k dispozici montážní klíč
- postřikovač je snadno přístupný pro výměnu trysky a úpravu výšeče přímo na viditelné horní části postřikovače