

## Mosazné úderové postřikovače RC 170 – 1“



### Charakteristika postřikovače :

- celokruhový postřikovač
- dvě hlavní trysky
- distribuce vody ve tvaru „V“
- přípojný závit vnitřní 1“
- dostřik 18,2 až 27,6m
- průtok postřikovačem 0,98 až 3,0l/s
- doporučený prac. tlak 2,5 až 5,5baru
- použití – pěstebny, školky, zahr.centra a prodejny, zemědělské a sportovní plochy, sady a skleníky
- doporučené kombinace trysek uvedeny v tabulce

**RC 170 - 1"**



**2 Hlavní trysky**

Pracovní tlak [Bar]	1/4" +11/64"		9/32" +3/16"		5/16" +7/32"		3/8" +7/32"	
	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]
<b>2,50</b>	18,2	0,83	19,8	1,19	20,1	1,49	22,1	1,86
<b>3,00</b>	18,7	0,96	20,4	1,36	20,7	1,72	23,0	2,13
<b>3,50</b>	19,0	1,01	21,0	1,44	21,3	1,81	23,9	2,24
<b>4,00</b>	19,6	1,10	21,5	1,59	21,9	2,00	24,5	2,45
<b>4,50</b>	19,9	1,15	21,9	1,66	22,5	2,09	25,1	2,56
<b>5,00</b>	20,4	1,20	22,4	1,73	23,1	2,18	25,7	2,66
<b>5,50</b>	21,3	1,28	23,7	1,84	24,5	2,33	27,6	3,00