

Plastové úderové postřikovače RC 235 – 3/4"



RC 235

Charakteristika postřikovače :

- výsečový mosazný postřikovač
- dvě trysky (hlavní a rozprašovací)
- přípojný závit vnější 3/4"
- dostřik 12 až 15 m
- průtok postřikovačem 0,24 až 0,87 l/s
- doporučený prac. tlak 2 až 4,5 baru
- použití – pěstebny, školky, prodejny a zahr.centra, zemědělské plochy, sady a skleníky
- doporučené kombinace trysek uvedeny v tabulce

RC 235 - 3/4"



1 Hlavní tryska

Pracovní tlak [Bar]	5/32"		11/64"		3/16"		13/64"		7/32"	
	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]
2,00	12,3	0,24	13,0	0,29	13,2	0,34	13,4	0,40	14,0	0,46
2,50	12,3	0,27	13,1	0,33	13,4	0,39	13,7	0,46	14,0	0,53
3,00	13,4	0,30	13,7	0,36	14,0	0,43	14,3	0,51	14,6	0,59
3,50	13,8	0,32	14,0	0,39	14,3	0,46	14,6	0,54	14,9	0,63
4,00	14,0	0,34	14,3	0,41	14,6	0,47	14,9	0,58	15,2	0,67
4,50	14,0	0,36	14,3	0,43	14,6	0,52	15,0	0,61	15,2	0,71

RC 235 - 3/4"



1 Hlavní tryska + 1 Rozprašovací tryska

Pracovní tlak [Bar]	5/32"	+3/32"	11/64"	+3/32"	3/16"	+3/32"	3/16"	+1/8"	13/64"	+1/8"
	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]	Dostřik [m]	Průtok [l/s]
2,00	12,3	0,33	13,0	0,38	13,2	0,43	13,2	0,51	13,4	0,56
2,50	12,8	0,37	13,1	0,43	13,4	0,49	13,4	0,58	13,7	0,64
3,00	13,4	0,41	13,7	0,47	14,0	0,54	14,0	0,63	14,3	0,71
3,50	13,8	0,44	14,0	0,51	14,3	0,58	14,3	0,68	14,6	0,77
4,00	14,0	0,47	14,3	0,54	14,6	0,62	14,6	0,72	14,9	0,82
4,50	14,0	0,49	14,3	0,56	14,6	0,65	14,6	0,76	15,0	0,87